



WTC[®]
PÍSEČNÁ



Traktoranhänger BIG

Traktoranhänger BIG

Einachsanhänger BIG

Technische Parameter	BIG 4.3	BIG 7.5	BIG 9.7	BIG 13.10
Achsenanzahl (St.)	1	1	1	1
Höchstes zulässiges Gesamtgewicht (kg)	4 200	7 000	9 000	13 000
Maximalvolumen des normalen Kastens (m ³)	2,8	4,8	5,5	10,5
Maximalvolumen des Kastens einschließlich der Aufsätze (m ³)	5,6	9,6	11	16,8
Innenlänge der Ladefläche (mm)	2 950	4 000	4 600	4 640
Innenbreite der Ladefläche (mm)	1 700	2 340	2 340	2 250
Gesamtlänge (mm)	3 950	5 605	6 350	6 400
Gesamtbreite (mm)	1 850	2 480	2 500	2 550
Max. zulässige Geschwindigkeit (km/h)	40	40	40	40

Zweiachsanhänger BIG

Technische Parameter	BIG 12.9	BIG 14.10	BIG 19.14	BIG 20.14	BIG 22.16	BIG 24.18
Achsenanzahl (St.)	2	2	2	2	2	2
Höchstes zulässiges Gesamtgewicht (kg)	12 000	14 000	19 000	20 000	21 000 - 22 000	23 000 - 24 000
Maximalvolumen des normalen Kastens (m ³)	10,5	15,6	17,6	19,4	21,9	21,9
Volumen der 600 mm Aufsätze (m ³)	6,3	6,3	7,1	7,7	8,8	8,8
Volumen der 400 mm Aufsätze (m ³)	4,2	4,2	4,7	5,2	5,8	5,8
Innenlänge der Ladefläche (mm)	4 640	4 640	5 240	5 740	6 490	6 490
Innenbreite der Ladefläche (mm)	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250
Gesamtlänge (mm)	6 400	6 400	6 980	7 480	8 050	8 050
Gesamtbreite (mm)	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550
Max. zulässige Geschwindigkeit (km/h)	40	40	40/60	40/60	40/60	40/60

Dreiachsanhänger BIG

Technische Parameter	BIG 25.18	BIG 27.20	BIG 33.25
Achsenanzahl (St.)	3	3	3
Höchstes zulässiges Gesamtgewicht (kg)	25 000	27 000	33 000 - 34 000
Maximalvolumen des normalen Kastens (m ³)	24,6	24,6	27
Volumen der 600 mm Aufsätze (m ³)	9,8	9,8	10,8
Volumen der 400 mm Aufsätze (m ³)	6,6	6,6	7,2
Innenlänge der Ladefläche (mm)	7 290	7 290	8 000
Innenbreite der Ladefläche (mm)	2 250	2 250	2 250
Gesamtlänge (mm)	8 850	8 850	9 770
Gesamtbreite (mm)	2 550	2 550	2 550
Max. zulässige Geschwindigkeit (km/h)	40/60	40/60	40/60

